


Capace de acces - FI 2.0 Easy

Avantaje produs

- Protejat împotriva coroziunii prin zincare
- Pentru interiorul clădirilor
- Capac cu placă antiderapantă
- Sarcină: 5 kN
- Înălțime mică de montaj

- Conform standard SR EN 124
- Cu greutate redusă, ușor de transportat și de instalat
- Grosime placă antiderapantă: 5 mm



Înălțime montaj ramă	Dimensiuni capac A x B	Dimensiuni utile gol	Dimensiuni montaj		Buc./pal.	Cod	Preț recomandat de vânzare/buc. EUR fără TVA
			Lungime D	Lățime H			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
36	300 x 300	260 x 260	310	310	1	623346	93.80
	400 x 400	360 x 360	410	410	1	623335	114.80
	450 x 450	410 x 410	460	460	1	623336	135.80
	400 x 600	360 x 560	410	610	1	623338	151.20
	500 x 500	460 x 460	510	510	1	623337	140.70
	600 x 600	560 x 560	610	610	1	623339	172.20
	635 x 635	595 x 595	645	645	1	623340	192.50
	700 x 700	660 x 660	710	710	1	623347	213.50
	800 x 600	760 x 560	810	610	1	623341	217.70
	800 x 800	760 x 760	810	810	1	623342	251.30
45	900 x 900	860 x 860	910	910	1	623348	296.80
	1000 x 600	960 x 560	1010	610	1	623343	254.10
	1000 x 800	960 x 760	1010	810	1	623344	298.90
	1000 x 1000	960 x 960	1010	1010	1	623345	520.10

